

Fuente de alimentacin SilverStone SST-DA850-G

Potencia: 850W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 87 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: sin 80+

ATX estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 6 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 750 mm

SATA: 600 mm

MOLEX: 600 mm

PCI-E: 650 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 70.5A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12 V: 846 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 110 W

Alimentacin -12V: 3.6W

Alimentacin +5Vsb: 12.5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm

Peso : 1,46 kg