

Cmara de vigilancia Uniview IPC3232LR3-VSPZ28-D

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin ROI / 2 reas / Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Altavoz de retroalimentacin Iluminacin IR Lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima : 0,01 lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 116,5° / 116,5° – 31,1° /

ngulo de visin vertical: 58,8° / 58,8° – 17,3° /

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12V

Potencia de consumo : 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Mximo humedad: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x111 mm

Peso: 920 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x111mm

Peso: 920g