SAI APC Back-UPS 750VA BX750MI-FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 0,43 min Autonoma a media carga: 7.14 min Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 750 VA Potencia de salida efectiva: 410 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 3 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Tiempo completocarga: 360 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x120x355mm

Peso: 5,4 kg

4 kg

4 kg