

SAI APC Back-UPS 950VA BX950MI-FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 0,29 min

Tiempo de autonoma a media carga: 6.28 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 950 VA

Potencia de salida efectiva: 520 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Tiempo completocargando: 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Alarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x120x355mm

Peso: 6,1 kg

1 kg

1 kg