

SAI APC Back-UPS Pro BR 1500VA BR1500G-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3,39 min

Tiempo de autonoma a media carga: 12.17 min

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 294 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada : 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 865 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas con reserva: 3 uds

Tomas sin reserva: 3 uds

Batera

Tensin de batera externa: 24V

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos alarma sonora

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 441 J

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 301x112x390 mm

Peso: 13,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg