## SAI Digitus DN -170110

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 1 min Tiempo de funcionamiento a media carga: 7 min

Tiempo de transferencia a batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V) Potencia mxima de salida: 600VA Potencia efectiva de salida: 360W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Enchufes conreservados: 4 uds

Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds

Puertos USB para carga: 1 pieza

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargaFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma de audio

Fusible: Fusible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 293x202x93 mm

Peso: 4,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg