

SAI Digitus DN -170111

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montaje en pared

Autonoma a plena carga: 1 min

Tiempo de media carga: 8 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 162 – 290V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Salida efectivapotencia: 480W

Forma de onda de salida: similar a azulusoid (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Vasos con reserva: 4 uds

Ranuras C13 /C14 con reserva: 3 uds

USB-puertos de carga 1 pieza

Batera

Bateras de capacidad : 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Tiempo de carga completa: 480 min

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidotransmisin de datos de proteccin de lneaalarma sonora

Fusible: fusible

Interfacescontroles: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 293x202x93 mm

Peso: 5,2 kg