SAI Digitus DN-170090

Tipo: inversor (en Inea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3 min Tiempo de funcionamiento a media carga: 8 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160 - 290V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Potencia mxima de salida: 1500 VA Potencia efectiva de salida: 1350 W

Ajuste de voltaje: / 208, 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5%

Mxima eficiencia: 95%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de la batera externa: 36 V Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instaladas: 3 piezas

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito proteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: automtico

Interfaces: RS-232USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x440x430 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18,7 kg