

SAI Digitus DN-170090

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 8 min

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160 - 290V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1350 W

Ajuste de voltaje : / 208, 220, 230,240 V /

Distorsión de tensión de salida: 5%

Máxima eficiencia: 95%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batería

Tensión de la batería externa: 36 V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 3 piezas

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga filtrado de ruido protección de línea de datos conector de apagado de emergencia alarma audible

Fusible: automático

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x440x430 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18,7 kg