

Wi-Fi adaptador LINKSYS EA7500 V3 Max-Stream

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802,11 g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 600 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1300 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto1 Gbps

LAN: 4 puertos1 Gbps

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 piezas

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 3 piezas

Tipo de antenas: externas

MU-MIMO

Hardware

Nmero de ncleos: 2

Frecuencia de reloj: 1,25 GHz

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puenteBeamformingFirewall

Avanzado: Servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor multimedia (DLNA)Compatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

25 GHz

Funciones

Funciones y características: NATModo puenteBeamformingFirewall

Avanzado: Servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor multimedia

(DLNA)Compatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

25 GHz

Funciones

Funciones y características: NATModo puenteBeamformingFirewall

Avanzado: Servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor multimedia

(DLNA)Compatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 257x184x56mm

Peso: 558g