

Nivel / nivel / telmetro Protester LL605R

Tipo: Iser

Características

Rango de medición: 15 m

Rango de medición (con receptor): 60 m

Precisión: 0,2 mm/m

Ángulo de autonivelación: 3 °

Tiempo de nivelación: 3 seg

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Rosca de trípode: 5/8"

Características del Iser

Emitancia de diodo: 635 nm

Color del Iser: rojo

Clase de Iser: 2

Elevación: 4

Ángulo de escaneo (vertical): 130 °

Proyecciones horizontales: 1

Ángulo de barrido (horiz.): 130 °

Proyecciones puntuales: 1

Nadir

Características y funciones

Bloqueo del compensador

Nivel de burbuja

General

Clasificación IP: 54

Fuente de alimentación: 3xAA o batería

Carga puerto : microUSB

Contenido del paquete: base nivelante/caja/cubierta/bateras/acumulador/cargador gafas Cable USB

Dimensiones: 110x190x110 mm

Peso: 1000 g

dispositivo/gafas/Cable USB

Dimensiones: 110x190x110 mm

Peso: 1000g

dispositivo/gafas/Cable USB

Dimensiones: 110x190x110 mm

Peso: 1000g