

Amplificador Accuphase E-280

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 90 W

Potencia por canal (4): 120 W

Relación señal/ruido: 107 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Factor de distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada : 134 mV/40 k

Entrada de línea: 134 mV/20 k

Entrada principal: 1.07V/20k

Presalida: 1070mV/0.05 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 6 pares

XLR (balanceado): 2 piezas / 1 par /

Salidas de preamplificador:

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares : 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla, indicador, salida de auriculares

Características y características

Ajustes: control de graves, ajuste de agudos, ajuste de balance, ajuste de sensibilidad de entrada, ajuste de nivel de sonoridad

Avanzado: conexión directa (By-pass/Direct), conexión de altavoz adicional, cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 249W

Consumo en espera: 52W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 465x420x151 mm

Peso: 20 kg

Funciones y capacidades opcionales del amplificador : Posibilidad de conectar un módulo de marca adicional, Posibilidad de conectar un módulo de marca adicional, Posibilidad de conectar un módulo de

marca adicional