

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2183G2-IS 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz

ambiental Detección de movimiento Aplicación de entrada/salida de alarma Entrada/salida de audio Luz

IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de vídeo: 3840x2160 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Abertura: f/1.6

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 107 °

Campo de visión vertical: 57 °

Generalidades

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal / aluminio /

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85 mm

Peso: 520 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85 mm

Peso: 520g