

UPS HP R/T3000 G5

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3,2 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 8.6 min

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 208 - 240 V

Corriente máxima: 10A

Frecuencia de entrada: 50/60Hz

Bypass (encendido directo): automático

Salir

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700 W

Regulación de voltaje

Distorsión de voltaje de salida: 5 %

Máxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: sinusoidal wave

Frecuencia de salida: 50/60Hz

C13/C14 redundante: 8 piezas

Conectores C19/C20 con reserva: 1 pc

Batería

Tensión de la batería externa: 72 V

Baterías instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Cambio en caliente de la batería

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible : automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x441x647 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 40 kg