

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2643G2-IZS

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3at Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación mv entrada/salida de alarma entrada/salida de audio / 1/1 /Luz IR / 1/1 /lector de tarjetas

Memoria de capacidad máxima tarjetas: 256 GB

Rango de iluminación: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video : 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 106,6° / 106,6° – 31,7° /

FOV vertical: 54,7° / 54,7° – 17,7° /

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 15W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal / aluminio /

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 309x98x93mm

Peso: 1390g

MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 15W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/aluminio/

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 309x98x93 mm

Peso: 1390 g