

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T23G2-4I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR Reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación : 80 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/ 1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 87 °

Ángulo de visión vertical: 46 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 12,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones : 293x105x105mm

Peso: 1070g