

Caldera de calefaccin Hotpoint-Ariston Cares S 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

Condensacin

Datos tcnicos

Potencia neta: 21 kW / para agua caliente sanitaria agua 23,5 kW /

Potencia mnima: 4.9 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energia: 62 W

Lquido mnimo t: 35 °C

Lquido mximo t: 82°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 36 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 60°C

Modo verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin

Bus de control: Bus BridgeNet

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108,5 % / al 30 % de rendimiento /

Cmara de combustin: cerrado (turbocargado)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 60/125, 60/60,80/80 mm

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Capacidad del vaso de expansin: 6,5 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Intercambiador de calor de acero inoxidable

X-pipes a conectar

Suministro de agua del sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Calefaccin retorno: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 745x400x319 mm

Peso: 26 kg

5 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar
Intercambiador de calor de acero inoxidable
X-pipes a conectar
Suministro de agua del sistema: 1/2"
Suministro de agua caliente: 1/2"
Suministro de gas: 3/4"
Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"
Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: sobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiro
General

Dimensiones (HxWxD): 745x400x319 mm

Peso: 26 kg

5 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar
Intercambiador de calor de acero inoxidable
X-pipes a conectar
Suministro de agua del sistema: 1/2"
Suministro de agua caliente: 1/2"
Suministro de gas: 3/4"
Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"
Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: sobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiro
General

Dimensiones (HxWxD): 745x400x319 mm

Peso: 26 kg

Suministro de gas: 3/4"
Entrada calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: sobrecalentamiento del aguafuegofalta de tiro
General

Dimensiones (HxWxD): 745x400x319 mm

Peso: 26 kg

Suministro de gas: 3/4"
Entrada calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: sobrecalentamiento del aguafuegofalta de tiro
General

Dimensiones (HxWxD): 745x400x319 mm

Peso: 26 kg