

Generador Generac PME 45S

Combustible: disel

Tensin de salida: 380V

Potencia nominal: 36,5 kW

Potencia mxima: 38,4 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Perkins 1103A-33TG1

Tamao del motor: 3300 cm

Tipo de arranque: elctrico motor de arranque

Consumo de combustible: 10,7 l/h / al 100 % de carga / 8.23 l al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 68 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo: 6,4 h / al 100 % de carga / 8,3 h al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor lquido

Funciones y caractersticas

Funciones : Salida de CC (DC 12 V) regulador de voltaje automtico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Cubierta acstica:

Nivel de ruido: 95 dB / LWA 66 dB - a 7 m /

Dimensiones: 1310x920x2000 mm

Peso : 960 kg

3 horas al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: lquido

Funciones y caractersticas

Funciones: salida de corriente constante (DC 12 V) regulador de voltaje automtico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Cubierta acstica:

Nivel de ruido: 95 dB / LWA 66 dB - a 7 m /

Dimensiones : 1310x920x2000 mm

Peso: 960 kg

3 horas al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Funciones y caractersticas

Funciones: salida de corriente constante (DC 12 V) regulador de voltaje automtico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Cubierta acstica:

Nivel de ruido: 95 dB / LWA 66 dB - a 7 m /

Dimensiones : 1310x920x2000 mm

Peso: 960 kg

horas voltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de ruido: 95 dB / LWA 66 dB - a 7 m /

Dimensiones: 1310x920x2000 mm

Peso: 960 kg

horas voltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de ruido: 95 dB / LWA 66 dB - a 7 m /

Dimensiones: 1310x920x2000 mm

Peso: 960 kg