

Placa base ASRock Z690M-ITX/ax

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z690

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Memoria factor de forma de ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps / Dragon RTL8125BG /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Dragn RTL8125BG, Intel I219V / Intel I219V (1 Gbps) /

Expansiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 5.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 4 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 1 pieza

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas