

Placa base ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 11

Disipador trmico VRM

Tubos de calor

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z690

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR5: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6400 MHz

Memoria de volumen mximo: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI : v.2 .1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conectar unidades

SATA3 (6 Gbps): 3 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Killer E3100G

Ranuras para tarjetas de expansin
PCI -Ranuras E 16x: 1 pieza
Compatibilidad con PCI Express: 5.0
Acero PCI-E conectores
Paneles de conectores traseros
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB 3.2 gen2: 4 unidades
Interfaz Thunderbolt: v4 x 1 pcs
Soporte de modo alternativo
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 1 PC
USB 3.2 gen1: 1 PC
USB-C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza