

Placa base Asus PRIME Z590-P WIFI

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 12

Disipador trmico VRM

Dimensiones (alto x ancho): 305x234 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Forma de ranura de memoria factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5133 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P - DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi -Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Realtek 2.5Gb

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Admite PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1 : 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0 : 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1 : 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 PC
USB C 3.2 gen2x2: 1 PC
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del refrigerador: 5 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 PC
USB C 3.2 gen2x2: 1 PC
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del refrigerador: 5 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas