

# Fuente de alimentacin Thermaltake SFX-650AH8FKG

Potencia: 650 W

Factor de forma: SFX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por baja carga

Dimetro del ventilador: 90 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 3 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 300 mm

CPU: 400 mm

SATA: 300 mm

MOLEX: 300 mm

PCI-E: 400 mm

Corriente mxima ypotencia

+3.3V: 22 A

+5V: 22 A

+12V1: 54,2A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 2,5A

Alimentacin +12V: 650W

Alimentacin +3,3 V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12.5 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, SCP

Garanta del fabricante: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 0,86 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccion contra sobretension (OVP)

Proteccion contra sobrecorriente (OPP)

Proteccion contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, SCP

Garanta del fabricante: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 0,86 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccion contra sobretension (OVP)

Proteccion contra sobrecorriente (OPP)

Proteccion contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, SCP

Garanta del fabricante: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 0,86 kg

SCP

Garanta del fabricante: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 0,86 kg

SCP

Garanta del fabricante: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 0,86 kg