

# SAI APC Smart-UPS 500VA SCL500RM1U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo a plena carga: 2,4 min

Tiempo a media carga: 6.2 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 207 - 253 V

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia de salida efectiva: 400 W

Distorsin de tensin de salida: 2 %

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasnicoalarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 510 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 43x432x232 mm

Altura (unidad): 1 U

Peso: 4,1 kg