

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1121-I(F) 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR

Iluminación rango: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros : 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f /2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 90,2 °

Ángulo de visión vertical: 48,6 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82 mm

Peso: 410 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal/Plástico

Andalismo Carcasa resistente: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82 mm

Peso: 410g