

# SAI Eaton 5PX 1500I RT2U G2

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 150 - 294 V

Frecuencia de entrada: 47 - 70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir

Salida voltaje: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida : 1500W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 96 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de batera externa: 48 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 pcs

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin de lnea de datos Conector de desconexin de emergencia Alarma sonora

Interfaces de control: RS-232 USB LAN Smart Slot contacto seco

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x438x448 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 22,4 kg