

Caldera de calefaccin SAT Spyder Pro 12

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 96 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 12 kW

Potencia mnima: 1 kW

Alimentacin: 220 V / 380 V

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 2.5 bar

Unidades de consumo

Sensor exterior

Bomba de circulacin: / Wilo /

Programador: / semanal /

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 98 %

Cmara de combustin: falta

Capacidad del depsito de expansin: 7 l / Zilmet /

Caractersticas de las tuberias conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 660x375x220 mm

Peso: 31 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 660x375x220 mm

Peso: 31 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 660x375x220 mm

Peso: 31 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: sobrecalentamiento del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 660x375x220 mm

Peso: 31 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: sobrecalentamiento del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 660x375x220 mm

Peso: 31 kg