

# Placa base Asus ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 11

Disipador trmico VRM

Tubos de calor

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z690

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR5: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6400 MHz

Memoria de volumen mximo: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI : v.2 .1

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC ALC4080 /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Sonido ( canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI- Ranuras E 16x: 1 pieza  
Compatibilidad con PCI Express: 5.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel trasero  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 3 piezas  
USB 3.2 gen2: 2 piezas  
USB C 3.2 gen2: 2 piezas  
Thunderbolt interfaz: v4 x 2 piezas  
Soporte de modo alternativo  
Conectores en la placa  
USB 2.0: 1 pc  
USB 3.2 gen1: 1 unidad  
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 1 pieza  
Tira de LED RGB: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza