

# Caldera de calefaccin De Dietrich MS 24 FF

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 180 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 75 W

mn. refrigerante t: 30 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92,9 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 para split /

Mx. caudal de gas: 2,73 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 6 l

Presin del depsito de expansin : 1 bar

Tuberas conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4 "

Seguridad

Proteccin sistemas: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tirocongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 730x400x299 mm

Peso: 32 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: