

# Caldera de calefaccin De Dietrich MS 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 180 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 75 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Mximo presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

eficiencia: 91.2 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 125 mm

Caudal mximo de gas: 2,78 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 6 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Tubos X a conectar

Gas : 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de sistemas de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin gassobre calentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ) : 730x400x299 mm

Peso: 28 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Posibilidad de instalar un termostato de ambiente (equipo opcional) Posibilidad de instalar una sonda de temperatura exterior (equipo opcional)