## Caldera de calefaccin De Dietrich MS 24 BIC

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 175 m

Equipamiento
Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 40 l

Especificaciones tcnicas Potencia neta: 23.3 kW

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 80 W Refrigerante mnimo t: 30 °C Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar Presin mxima en el circuito de ACS: 7 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 30°C T agua caliente mxima: 60°C Capacidad (t ~ 30 °C): 9,55 l/min

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 125 mm Flujo mximo de gas: 2.73 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 6 l Presin del vaso de expansin: 1 bar Grficos X de tuberas conectadas Suministro de agua al sistema: 1/2" Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de

tirocongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 950x600x466 mm

Peso: 51 kg

Funciones y caractersticas adicionales del caldera de calefaccin :Posibilidad de instalar un termostato de ambiente (equipo opcional) Posibilidad de instalar una sonda de temperatura exterior (equipo opcional)