

Taladro / destornillador Milwaukee M12 FIWF12-422X

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1200/1800/2700 rpm /min

Número máximo de carreras: 3200 rpm

Torque: 339 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 3

Reversa: deslizamiento

Peso: 1,37 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1/2"

Características y capacidades

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Conjunto completo: caja (bolsa) cargador C12 C

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M12

Tensión de la batería: 12 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah / 2 Ah /

Modelo de batería: M12 B4, M12 B2

Baterías compatibles: M12 B1.5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6

Tiempo de carga: 80 min / M12 B4 , 40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: Clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: Clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: Clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: Clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: Clip

40 min para M12 B2 /

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: Clip