

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2063G2-I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Luz IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 40m

Sensor de imagen

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 6 MP

Resolución de video: 3200x1800 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 87 °

Campo de visión vertical: 46 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal / aluminio /

Dimensiones: 162x70x70 mm

Peso: 485 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones : 162x70x70mm

Peso: 485g