

# Cámara CCTV Hikvision DS-2CD2083G2-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af reconocimiento facial región de interés (ROI)/1 rea/sensor de luz detección de movimiento aplicación móvil iluminación IR reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminación: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de video: 3840x2160 píx

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura : f/1.6

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 87 °

Campo de visión vertical: 46 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal / aluminio /

Dimensiones: 162x70x70 mm

Peso: 495 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones : 162x70x70mm

Peso: 495g