

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2423G2-I 2.8 mm

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: portátil con montaje

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Región de interés (ROI)/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento/PIR/Micrófono Altavoz de retroalimentación aplicación móvil Luz

IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Distancia de iluminación: 10m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Fotograma rate: 25 fps

Iluminación mínima: 0.005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

FOV horizontal: 108,8 °

FOV vertical: 57,7 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

NAS soporte

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33mm

Peso: 120g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 108,8 °

FOV vertical: 57,7 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Caso material: plástico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 108,8 °

FOV vertical: 57,7 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Caso material: plástico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

8 °

FOV vertical: 57,7 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasas de materiales: plástico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

8 °

FOV vertical: 57,7 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasas de materiales: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120g

8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120g