

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación mv entrada/salida de alarma/1/1/entrada/salida de audio/1/1/luz IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminación: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0.005 Lux

Apertura : f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 95,8° / 29,2° – 95,8° /

ángulo de visión vertical: 50,6° / 16,4° – 50,6° /

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 12,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 138x138x126mm

Peso: 830g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal

Estuche resistente al vandalismo : / IK10 /

Dimensiones: 138x138x126 mm

Peso: 830 gramo