

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2683G2-IZS

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3at Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Aplicación móvil Entrada de alarma / salida / 1/1 / entrada/salida de audio / 1/1 / iluminador IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de luz: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz : 1/2,8"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de vídeo: 3840x2160 px

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.6

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 108° / 30° – 108° /

ángulo vertical vista: 56° / 17° – 56° /

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 15W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 309x98x93 mm

Peso: 1385 g