

Proyector Epson EB-L200W

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (económica) : 30000 h

ANSI Lmínimo: 4200 lm

Contraste dinámico: 2,500,000: 1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Matriz

Tecnología: 3LCD

Matriz de tamaño: 0.59"

Resolución real: 1280x800 pix

Resolución máxima: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Diagonal de la imagen : 0,74 – 7.16 m

Proporción de proyección: 1,38:1 – 2,14:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (horizontal), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Keystone (H), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 2 pcs /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 pcs /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 2 pcs /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 pcs /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg