

# Martillo perforador Makita HR005GZ01

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 8 J

Número de carreras: 1450 - 2900 rpm

Número de revoluciones: 250 - 500 rpm

Retroceso: deslizamiento

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 40 mm

Diámetro máximo de perforación con sierra de corona: 105 mm

Características y capacidades

Funciones: arranque suave control de velocidad mantenimiento de velocidad sistema antivibración embrague de seguridad motor sin escobillas luz

General

Fuente: batería

Batería incluida: falta

Plataforma de batería: Makita XGT

Tensión de la batería: 40 V

Baterías compatibles: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional medidor de profundidad sin cargador estuche (bolsa) grasa para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 47,7x11,5x28,6 cm

Peso: 6,9 kg

BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional medidor de profundidad sin cargador estuche (bolsa) grasa para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 47,7x11,5x28,6 cm

Peso: 6,9 kg

BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional medidor de profundidad sin cargador estuche (bolsa) grasa para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 47,7x11,5x28,6 cm

Peso: 6,9 kg