

Martillo perforador Makita HR005GM202

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 8 J

Número de carreras: 1450 - 2900 rpm

Número de revoluciones: 250 - 500 rpm

Retroceso: deslizamiento

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 40 mm

Diámetro máximo de perforación con sierra de corona: 105 mm

Características y capacidades

Funciones: arranque suave control de velocidad mantenimiento de velocidad sistema antivibración embrague de seguridad motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Makita XGT

Tensión de la batería: 40V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Modelo de batería: BL4040

Baterías compatibles: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional medidor de profundidad cargador DC40RA estuche (bolsa) lubricante para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 50x11,5x28,6 cm

Peso: 8,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batería

Montaje de batería: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC40RA estuche
(bolsa)grasa para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 50x11,5x28,6 cm

Peso: 8,2 kg

BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC40RA estuche
(bolsa)grasa para taladros, adaptador AWS

Dimensiones: 50x11,5x28,6 cm

Peso: 8,2 kg