

Wi-Fi adaptador Ubiquiti AirFiber 60

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)WiGig (802.11ad)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz/solo configuracin/ 5 GHz60 GHz

Velocidad mxima a 60 GHz: 1800 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto1 Gbps

Antena y transmisor

Tipo de antena: interna

Ganancia: 38 dBi / para 60 GHz,11 dBi para 5 GHz /

Alcance exterior: 2000 m

Potencia del transmisor: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 60 GHz: 25 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11 W

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320 mm

Peso: 1400 g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 11W

Sala de instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 413x413x320mm

Peso: 1400g