

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2443G2-I 4 mm

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: portátil con montaje

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af reconocimiento facial configuración de región de interés (ROI)/1
zona/detección de movimiento/PIR/micrófono altavoz de retroalimentación aplicación móvil Iluminador

IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 10 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Iluminación mínima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 83,7 °

ángulo de visión vertical: 43 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 150x125x99 mm

Peso: 120 g

8 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 150x125x99 mm

Peso: 120g