

de vigilancia Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-A-POC 2

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: BNC

Características de la cámara

Diseño y características: Fuente de alimentación PoC Sensor de luz ambiental Iluminación IR

Cantidad LED: 3 piezas

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo : 2880x1620 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/1,6

Relación señal/ruido: 65 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo focal longitud: fija

Longitud focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 111 °

Campo de visión vertical: 58 °

General

Alimentación : 12 V

Consumo de energía: 3,7 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 167x70x70 mm

Peso: 330g

7 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 167x70x70mm

Peso: 330g

7 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 167x70x70mm

Peso: 330g