

Fuente de alimentacin EVGA 220-G6-0850-X2

Potencia: 850W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por baja carga

Dimetro del ventilador: 135 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 9 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 700 mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 550 mm

PCI-E: 700 mm

Corriente mxima y potencia

+3.3V: 24 A

+5V: 24 A

+12V1: 70,8A

-12V: 0,5A

+5Vsb: 3 A

Potencia +12V: 850 W

Potencia +3.3 V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OTP, UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OTP, UVP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OTP, UVP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm