

# Fuente de alimentacin Aerocool LUX RGB 550W

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 88 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4 +4 ) pin

SATA: 4 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 1 pieza

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 550 mm

SATA: 550 mm / + 150 /

MOLEX: 850 mm

PCI-E: 450 mm

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 42 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 504W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminacin

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminación

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminación

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple