

Fuente de alimentacin Aerocool LUX RGB 650W

Potencia: 650 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 88 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4 +4) pin

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 550 mm

SATA: 550 mm / + 150+150 /

MOLEX: 850 mm / +150 /

PCI-E: 450 mm / +200 /

Corriente y potencia mx.

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 50A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 600W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminacin

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminación

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP

Retroiluminación

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple