

Fuente de alimentacin Thermaltake TTP-1000AH3FCG

Potencia: 1000W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 140 mm

Tipo de cojinete : hidrodinmica

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

MB/fuente de alimentacin de la CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 12 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Disquete: / adaptador /

Sistema de cables: modular

Longitudcables

MB: 600 mm

CPU: 650 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E : 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 24A

+5V: 24A

+12V1: 83.3A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 3A

Alimentacin +12V : 1000W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 6W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160mm

Peso: 1,8 kg

3V: 24A

+5V: 24A

+12V1: 83,3 A

-12V: 0,5 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 1000W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 1,8 kg

3V: 24A

+5V: 24A

+12V1: 83,3 A

-12V: 0,5 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 1000W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 1,8 kg

3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Dimensiones (Al x An x Pr): 86x150x160 mm

Peso: 1,8 kg

3V +5V: 120W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Dimensiones (Al x An x Pr): 86x150x160 mm

Peso: 1,8 kg