

# Placa base Asus ProArt X570-CREATOR WIFI

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 16 / 14+2 /

VRM disipador de calor

Dimensiones (HxW): 305x245mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570S

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima : 5100 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax )

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 10 Gbps / Marvell AQtion AQC113CS /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Marvell AQtion AQC113CS, Intel I225-V/Intel I225-V (2.5 Gb/s) /

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB 3.2 gen2: 4 piezas

USB C 3.2 gen2: 2 piezas

Thunderbolt: v4 x 2 piezas

Soporte de modo alternativo

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 3 piezas

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 4 piezas