

Placa principal Asus Pro WS X299 Sage II

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: CEB

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Dimensiones (HxW): 305x267 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X299

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4266 MHz

Memoria mxima: 256 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Conector U.2: 3 piezas

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel I225-LM

Expansin ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 16x: 7 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 unidades

USB 3.2 gen1: 6 unidades

USB 3.2 gen2: 1 ud.

USB C 3.2 gen. 2: 1 ud.

Conectores integrados

Conector TPM

USB 3.2 gen1: 1 pc

USB 3.2 gen2: 1 pc

Tira LED ARGB : 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines / 1x6 pines ATX 12V /

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pc

USB 3.2 gen2: 1 pc

Tira LED ARGB: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines / 1x6 pines ATX 12V /

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pc

USB 3.2 gen2: 1 pc

Tira LED ARGB: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines / 1x6 pines ATX 12V /

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas