Placa base MSI B560M PRO WIFI

Por direccin: Hogar/Oficina Socket: Intel LGA 1200 Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 7

Dimensiones (HxW): 236x203mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Frecuencia de reloj mxima: 5200 MHz

Mxima memoria: 64 GB Compatibilidad con XMP

Salidas de video Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1 Conexin de la unidad SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel AX201 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1 LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas Controlador LAN: Realtek 8125B Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM USB 2.0: 2 piezas USB 3.2 gen1: 1 pieza

Opcional : Intrusin en el chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 4 piezas PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para enfriadores: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 4 piezas PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para enfriadores: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza