

# Placa base Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 17 / 16+1 /

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la retroiluminacin: Asus Aura Sinc

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z690

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5333 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

SalirHDMI

Versin de HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC ALC4080 /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 4 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 3xPCI - E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Intel  
Ranuras para tarjetas de expansin  
PCI- Ranuras E 1x: 1 pieza  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
PCI Express compatibilidad: 5.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 unidades  
USB 3.2 gen2: 2 unidades  
USB C 3.2 gen. 2: 1 ud.  
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 ud.  
Conectores integrados  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 3 piezas  
Tira de LED RGB: 1 pc / AURA RGB /  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas  
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 unidad  
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 5 piezas